



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE **RUOTE RONAL**

SPORCIZIA, UMIDITÀ, POLVERE DEI FRENI ...

I cerchi RONAL devono resistere a molto sporco. Ma, se adeguatamente curati, garantiranno un aspetto brillante per lungo tempo. Una pulitura regolare rende più facile mantenere i cerchi in buono stato.

A questo scopo, utilizzare acqua calda con l'aggiunta di shampoo per auto neutro disponibile in commercio. Sconsigliamo l'uso di comuni detergenti per cerchi, poiché a volte, con questo nome, vengono offerte sostanze acide che possono attaccare la vernice, le applicazioni in plastica o i coprimozzi.

Non devono essere utilizzati detergenti per metalli, lana d'acciaio o altri materiali e dispositivi che potrebbero graffiare lo strato protettivo.

- Per la pulizia, le ruote devono essere fredde. Pneumatici riscaldati possono compromettere l'efficacia del detergente.
- Lo sporco grossolano e allentato, come fango o depositi di terra, può essere rimosso preventivamente con un leggero getto d'acqua. In alternativa, è anche possibile far passare prima una volta l'auto sotto l'autolavaggio. Non trattare mai i cerchi in metallo leggero con dispositivi a getto di vapore, in quanto questi possono attaccare la vernice trasparente e le applicazioni in plastica.

- Applicare lo shampoo e pulire accuratamente i cerchi con un panno o, se la polvere dei freni è incrostata, allentarla con una spazzola in plastica per cerchi.

Suggerimento: Per gli angoli più angusti e difficili da raggiungere, usare uno spazzolino da denti.

- Eliminare sporco e residui di detergente con un panno di cotone e acqua tiepida e sciacquare accuratamente le ruote con acqua pulita.
- Per evitare la formazione di macchie d'acqua, in caso di forte luce solare la superficie deve essere asciugata alla fine con un panno morbido.
- Applicando anche della cera per cerchi o del sigillante per cerchi disponibili in commercio sulla superficie appena pulita, si riduce l'accumulo di sporco sulla superficie del cerchio. Questi prodotti hanno l'ulteriore vantaggio di donare alla ruota un nuovo splendore e di proteggerla dagli influssi ambientali.
Cere e sigillanti non devono essere applicati sotto il sole torrido.