

Liste d'affectations TPMS, partie 1

État: Novembre 2017

| Capteur de pression pour la recharge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------|----------|----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nom du fabricant du TPMS | Alligator | Alligator | Beru | Cub | Cub | Cub | Huf | Huf | Huf | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |
| Nom TN du TPMS | Alligator_1 | Alligator_2 | Beru_1 | Cub_1 | Cub_2 | Cub_3 | Huf_1 | Huf_2 | Huf_3 | Schrader_1 | Schrader_10 | Schrader_11 | Schrader_12 | Schrader_13 | Schrader_14 | Schrader_15 | Schrader_16 | Schrader_17 | Schrader_18 | Schrader_19 | Schrader_2 |
| Fabricant du type de capteur TPMS | RS3 | RS4 | Beru | Uni-Sensor | Uni-Sensor | Cub Snap-In | RE G2.4 | RE G3.4 | RE G3.5 | Gen2/3 | Gen Alpha | Gen Alpha | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen Gamma | REV5 |
| Numéro du fabricant du TPMS | 590914 | 590918 | | | | À partir de 10/2014 | | | Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h | | Version C9.8 (pieds en plastic) | Version WALII | Version 10 LP SG 2.3 | Version 10 LP CS 2.3 | Version 20 STD LG 2.3 | Version 20 LP CS 3.3 | Version 20 STD CS 6.3 | Version 27 LP SG 5.0, pas en Europe | | | |
| Instructions | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In |

Design Dimension Type de roue

RONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| R10 | 7,0x15" | 10R5704 | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| R10 polie | 7,0x15" | 10R5714 | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| R41 | 6,5x15" | 41R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x16" | 41R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x16" | 41R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x17" | 41R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x18" | 41R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x18" | 41R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| R42 | 5,0x14" | 42R4504 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,0x14" | 42R460 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,0x15" | 42R560 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x15" 4-trous | 42R5654 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x15" 5-trous | 42R5655 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x15" | 42R570 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x16" | 42R665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x16" | 42R670 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x16" | 42R675 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x17" | 42R770 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x17" | 42R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x18" | 42R875 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 8,0x18" | 42R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| R44 | 6,5x16" | 44R6655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x16" | 44R6665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x16" | 44R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| | 7,0x17" | 44R7706 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| R46 | 6,0x14" 4-trous | 46R4604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,0x14" 5-trous | 46R4605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x15" 4-trous | 46R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x15" 5-trous | 46R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 7,0x16" 4-trous | 46R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |

✓ montable

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

ronal-wheels.com

Liste d'affectations TPMS, partie 1

État: Novembre 2017

| Capteur de pression pour la recharge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nom du fabricant du TPMS | Alligator | Alligator | Beru | Cub | Cub | Cub | Huf | Huf | Huf | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader |
| Nom TN du TPMS | Alligator_1 | Alligator_2 | Beru_1 | Cub_1 | Cub_2 | Cub_3 | Huf_1 | Huf_2 | Huf_3 | Schrader_1 | Schrader_10 | Schrader_11 | Schrader_12 | Schrader_13 | Schrader_14 | Schrader_15 | Schrader_16 | Schrader_17 | Schrader_18 | Schrader_19 | Schrader_2 |
| Fabricant du type de capteur TPMS | RS3 | RS4 | Beru | Uni-Sensor | Uni-Sensor | Cub Snap-In | RE G2.4 | RE G3.4 | RE G3.5 | Gen2/3 | Gen Alpha | Gen Alpha | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen Gamma | REV5 |
| Numéro du fabricant du TPMS | 590914 | 590918 | | | | | À partir de 10/2014 | | Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h | | Version C9.8 (pieds en plastic) | Version WALII | Version 10 LP SG 2.3 | Version 10 LP CS 2.3 | Version 20 STD LG 2.3 | Version 20 LP CS 3.3 | Version 20 STD CS 6.3 | Version 27 LP SG 5.0, pas en Europe | | | |
| Instructions | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In |

Design Dimension Type de roue

RONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R46 | 7,0x16" 5-trous | 46R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 4-trous | 46R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 5-trous | 46R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | 7,5x18" | 46R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| R47 | 9,5x20" | 47R0955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 7,5x16" | 47R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x17" | 47R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x18" | 47R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| R48 | 7,5x16" | 48R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x17" | 48R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5x18" | 48R8855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5x18" | 48R8865 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 9,5x18" | 48R8955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5x19" | 48R9855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| R50 | 7,5x16" 4-trous | 50R6754 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 7,5x16" 5-trous | 50R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x18" | 50R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| R51 | 6,5x15" 4-trous | 51R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x15" 5-trous | 51R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 4-trous | 51R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 5-trous | 51R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x17" | 51R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x18" | 51R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5x20" | 51R0855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| R52 | 5,0x14" 4-trous | 52R4504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 5,0x14" 5-trous | 52R4505 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 5,5x15" 4-trous | 52R5554 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 5,5x15" 5-trous | 52R5555 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0x16" 4-trous | 52R6604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0x16" 5-trous | 52R6605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |

✓ montable

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

ronal-wheels.com

Liste d'affectations TPMS, partie 1

État: Novembre 2017

| Capteur de pression pour la recharge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------|----------|----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nom du fabricant du TPMS | Alligator | Alligator | Beru | Cub | Cub | Cub | Huf | Huf | Huf | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |
| Nom TN du TPMS | Alligator_1 | Alligator_2 | Beru_1 | Cub_1 | Cub_2 | Cub_3 | Huf_1 | Huf_2 | Huf_3 | Schrader_1 | Schrader_10 | Schrader_11 | Schrader_12 | Schrader_13 | Schrader_14 | Schrader_15 | Schrader_16 | Schrader_17 | Schrader_18 | Schrader_19 | Schrader_2 |
| Fabricant du type de capteur TPMS | RS3 | RS4 | Beru | Uni-Sensor | Uni-Sensor | Cub Snap-In | RE G2.4 | RE G3.4 | RE G3.5 | Gen2/3 | Gen Alpha | Gen Alpha | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen Gamma | REV5 | Gen2/3 |
| Numéro du fabricant du TPMS | 590914 | 590918 | | | | À partir de 10/2014 | | | Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h | | Version C9.8 (pieds en plastic) | Version WALII | Version 10 LP SG 2.3 | Version 10 LP CS 2.3 | Version 20 STD LG 2.3 | Version 20 LP CS 3.3 | Version 20 STD CS 6.3 | Version 27 LP SG 5.0, pas en Europe | | | |
| Instructions | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In |

Design Dimension Type de roue

RONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RS3 | 5,5x14" 4-trous | 53R4554 | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,5x14" 5-trous | 53R4555 | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0x15" 4-trous | 53R5604 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0x15" 5-trous | 53R5605 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x15" 4-trous | 53R5654 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x15" 5-trous | 53R5655 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x16" 4-trous | 53R6654 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x16" 5-trous | 53R6655 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 4-trous | 53R6704 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 5-trous | 53R6705 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 4-trous | 53R7704 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 5-trous | 53R7705 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" LLKW | 53R7715 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,0x17" | 53R7805 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,0x18" | 53R8805 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS4 | 6,5x15" 4-trous | 54R5654 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,5x15" 5-trous | 54R5655 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 4-trous | 54R6704 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x16" 5-trous | 54R6705 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 4-trous | 54R7704 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,0x17" 5-trous | 54R7705 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x17" | 54R7805 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x18" | 54R8805 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,0x18" | 54R8905 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,0x19" | 54R9805 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,0x19" | 54R9905 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS5 | 7,5x17" | 55R7755 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5x18" | 55R8855 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,0x19" | 55R9905 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,5x20" | 55R0955 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS6 | 6,0x15" 4-trous | 56R5604 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0x15" 5-trous | 56R5605 | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |

✓ montable

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

Liste d'affectations TPMS, partie 1

État: Novembre 2017

| Capteur de pression pour la recharge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Nom du fabricant du TPMS | Alligator | Alligator | Beru | Cub | Cub | Cub | Huf | Huf | Huf | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |
| Nom TN du TPMS | Alligator_1 | Alligator_2 | Beru_1 | Cub_1 | Cub_2 | Cub_3 | Huf_1 | Huf_2 | Huf_3 | Schrader_1 | Schrader_10 | Schrader_11 | Schrader_12 | Schrader_13 | Schrader_14 | Schrader_15 | Schrader_16 | Schrader_17 | Schrader_18 | Schrader_19 | Schrader_2 |
| Fabricant du type de capteur TPMS | RS3 | RS4 | Beru | Uni-Sensor | Uni-Sensor | Cub Snap-In | RE G2.4 | RE G3.4 | RE G3.5 | Gen2/3 | Gen Alpha | Gen Alpha | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen Gamma | REV5 |
| Numéro du fabricant du TPMS | 590914 | 590918 | | | | | À partir de 10/2014 | | | Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h | | Version C9.8 (pieds en plastic) | Version WALII | Version 10 LP SG 2.3 | Version 10 LP CS 2.3 | Version 20 STD LG 2.3 | Version 20 LP CS 3.3 | Version 20 STD CS 6.3 | Version 27 LP SG 5.0, pas en Europe | | |
| Instructions | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In |

Design Dimension Type de roue

RONAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R56 | 6,5x16" 4-trous | 56R6654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x16" 5-trous | 56R6655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x16" 5-trous | 56R6665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x17" | 56R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x17" | 56R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x18" | 56R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |
| R57 | 7,0x17" | 57R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | 7,5x17" | 57R7755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | 7,5x18" 4-trous | 57R8754 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | 7,5x18" 5-trous | 57R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| R58 | 8,0x20" | 58R0805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | 10,0x22" | 58R2105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| R59 | 7,0x16" | 59R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| | 7,5x18" | 59R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| URS | 5,5x14" | URS455 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | |
| LSX | 7,0x16" 4-trous | LS6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| | 7,0x16" 5-trous | LS6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | |

Design Dimension Type de roue

SPEEDLINE CORSE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
| SL1 | 8,0x18" | SL1.8805 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | 9,0x18" | SL1.8905 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | 8,5x19" | SL1.9855 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 9,5x19" | SL1.9955 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SL2 | 6,5x15" 4-trous | SL2.5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | 6,5x15" 5-trous | SL2.5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | 7,0x16" 4-trous | SL2.6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ |

✓ montable

Liste d'affectations TPMS, partie 1

État: Novembre 2017

| Capteur de pression pour la recharge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Nom du fabricant du TPMS | Alligator | Alligator | Beru | Cub | Cub | Cub | Huf | Huf | Huf | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | Schrader | |
| Nom TN du TPMS | Alligator_1 | Alligator_2 | Beru_1 | Cub_1 | Cub_2 | Cub_3 | Huf_1 | Huf_2 | Huf_3 | Schrader_1 | Schrader_10 | Schrader_11 | Schrader_12 | Schrader_13 | Schrader_14 | Schrader_15 | Schrader_16 | Schrader_17 | Schrader_18 | Schrader_19 | Schrader_2 |
| Fabricant du type de capteur TPMS | RS3 | RS4 | Beru | Uni-Sensor | Uni-Sensor | Cub Snap-In | RE G2.4 | RE G3.4 | RE G3.5 | Gen2/3 | Gen Alpha | Gen Alpha | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen2/3 | Gen Gamma | REV5 |
| Numéro du fabricant du TPMS | 590914 | 590918 | | | | | À partir de 10/2014 | | | Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h | | Version C9.8 (pieds en plastic) | Version WALII | Version 10 LP SG 2.3 | Version 10 LP CS 2.3 | Version 20 STD LG 2.3 | Version 20 LP CS 3.3 | Version 20 STD CS 6.3 | Version 27 LP SG 5.0, pas en Europe | | |
| Instructions | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Snap-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In | Clamp-In |

Design Dimension Type de roue

SPEEDLINE CORSE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| SL2 | 7,0x16" 5-trous | SL2.6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x17" 4-trous | SL2.7754 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 7,5x17" 5-trous | SL2.7755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x18" | SL2.8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,5x20" | SL2.0855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 9,5x20" | SL2.0955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| SL3 | 8,0x19" | SL3.9805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 9,0x19" | SL3.9905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 9,0x21" | SL3.1905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 10,5x21" | SL3.1155 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SL3 polie | 10,0x22" | SL3-2105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SL4 polie | 10,0x22" | SL4-2105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SL5 | 7,5x18" | SL5.8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 8,0x18" | SL5.8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| SL6 | 8,5x19" | SL6.9855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 9,5x19" | SL6.9955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |

✓ montable

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés