



---

# PFLEGEANLEITUNG FÜR **RONAL**

## SCHMUTZ, NÄSSE, BREMSSTAUB ...

**RONAL Felgen müssen viel Dreck aushalten. Doch bei richtiger Pflege sorgen sie lange für einen glänzenden Auftritt. Eine regelmäßige Reinigung erleichtert die Sauberhaltung.**

Verwenden Sie hierzu bitte warmes Wasser unter Zugabe von neutralem, handelsüblichem Auto-Shampoo. Von der Verwendung von im Handel erhältlichen Felgenreinigern raten wir ab, da unter dieser Bezeichnung teilweise auch säurehaltige Substanzen angeboten werden, die u. U. den Lack, Kunststoff-Applikationen oder Nabenkappen angreifen können.

**Metallreinigungsmittel, Stahlwolle oder sonstige Materialien und Geräte, die die Schutzschicht zerkratzen könnten, dürfen nicht angewendet werden.**

- Für die Reinigung sollten die Felgen kalt sein. Warmgefahrne Reifen können die Wirkung des Reinigers beeinträchtigen.
- Grobe, lockere Verschmutzungen wie Schlamm- oder Erdanhaftungen können vorgängig mit einem weichen Wasserstrahl entfernt werden. Alternativ kann das Auto auch vorher einmal durch die Waschstraße gefahren werden. Behandeln Sie Leichtmetallfelgen keinesfalls mit Dampfstrahlgeräten, da diese die Klarlackschicht und Kunststoff-Applikationen angreifen können.

- Auftragen des Shampoos und Felgen gründlich mit einem Lappen reinigen oder bei Bremsstaub-Verkrustungen mit einer Kunststoff-Felgenbürste lösen.  
**Tipp: Für schwer zugängliche und verwinkelte Stellen eine Zahnbürste nutzen.**
- Schmutz und Reste des Reinigers mit einem Baumwolltuch und lauwarmem Wasser abwischen und die Felge gründlich mit klarem Wasser abspülen.
- Um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern, sollte man die Oberfläche bei starkem Sonnenschein am Schluss mit einem weichen Tuch trocknen.
- Bringt man zusätzlich auf die frisch gesäuberte Oberfläche handelsüblichen Felgenwachs oder Felgenversiegler auf, wird das Festsetzen von Schmutz auf der Felgenoberfläche vermindert. Diese Produkte haben den Zusatznutzen, dem Rad neuen Glanz zu verleihen und es vor Umwelteinflüssen zu schützen.  
**Wachse und Versiegelungen dürfen nicht in der prallen Sonne aufgetragen werden.**

Hinweise für den Umgang mit Kunststoff-Applikationen (Designelemente) finden sich unter:

<https://www.ronal-wheels.com/de/downloads>