



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DES ROUES RONAL & SPEEDLINE CORSE.

SALETÉ, HUMIDITÉ, POUSSIÈRE DE FREIN ...

Les jantes RONAL sont mises à rude épreuve. Mais si elles sont bien entretenues, elles conserveront leur aspect brillant pendant longtemps. Un nettoyage régulier facilite le maintien de leur propreté.

Utilisez de l'eau tiède additionnée de shampoing auto neutre disponible dans le commerce. Nous déconseillons l'utilisation de nettoyeurs pour jantes du commerce, car ils contiennent parfois des substances acides qui peuvent attaquer la peinture, les éléments en plastique ou les chapeaux de moyeux.

Ne pas utiliser d'agents nettoyants pour métaux, de laine d'acier ou d'autres matériaux et dispositifs susceptibles de rayer la couche de protection.

- Les roues doivent être nettoyées à froid. Les pneus qui ont chauffé en roulant peuvent nuire à l'efficacité du nettoyant.
- Les saletés grossières qui n'adhèrent pas, comme la boue ou la terre, peuvent être préalablement enlevées avec un jet d'eau doux. Alternativement, la voiture peut également être amenée à la station de lavage. Ne traitez jamais les jantes en métal léger avec un appareil à jet de vapeur, car cela pourrait attaquer la couche de vernis transparent et les éléments en plastique.
- Appliquez le shampoing et nettoyez soigneusement les jantes avec un chiffon ou, si la poussière de frein est incrustée, frottez avec une brosse à jantes en plastique. **Astuce : utilisez une brosse à dents pour les endroits difficiles d'accès et tortueux.**
- Essuyez la saleté et les résidus du nettoyant avec un chiffon en coton et de l'eau tiède et rincez abondamment les roues à l'eau claire.
- Pour éviter la formation de taches d'eau sous un fort ensoleillement, pour finir essuyez la surface avec un chiffon doux.
- L'application de cire de protection ou de scellant pour jantes du commerce sur la surface fraîchement nettoyée contribue à réduire l'accumulation de saletés à la surface de la jante. Ces produits ont en outre l'avantage de donner à la roue un nouvel éclat et de la protéger des influences environnementales. **Les cires et les scellants ne doivent pas être appliqués en plein soleil.**