

Liste d'affectations TPMS, partie 2

État: Novembre 2017

Capteur de pression pour la recharge																				
Nom du fabricant du TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nom TN du TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Fabricant du type de capteur TPMS	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-in	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numéro du fabricant du TPMS				EZ-Sensor 2.0	Equivalent à Low Speed Faraday	Version 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Correspond à l'art. 2200 EZ-Sensor	À partir de 09/2014	EZ-Sensor 2.0									Version Hurch	Distance logement siège de valve 9 mm	Distance logement siège de valve 5 mm
Instructions	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In

Design Dimension Type de roue

RONAL																				
R10	7,0x15"	10R5704	✓						✓	✓		✓				✓				
R10 polie	7,0x15"	10R5714							✓	✓		✓								
R41	6,5x15"	41R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16"	41R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16"	41R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	41R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	41R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	41R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R42	5,0x14"	42R4504		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x14"	42R460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x15"	42R560		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 4-trous	42R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-trous	42R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x15"	42R570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16"	42R665	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16"	42R670	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16"	42R675	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17"	42R770	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	42R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	42R875	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8,0x18"	42R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R44	6,5x16"	44R6655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16"	44R6665	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16"	44R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17"	44R7706	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R46	6,0x14" 4-trous	46R4604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x14" 5-trous	46R4605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 4-trous	46R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-trous	46R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7,0x16" 4-trous	46R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ montable

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

ronal-wheels.com

Liste d'affectations TPMS, partie 2

État: Novembre 2017

Capteur de pression pour la recharge																				
Nom du fabricant du TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nom TN du TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Fabricant du type de capteur TPMS	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Snap-In	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Nom du fabricant du TPMS				EZ-Sensor 2.0	Equivalent à Low Speed Faraday	Version 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Correspond à l'arr. 2200 EZ-Sensor	À partir de 09/2014	EZ-Sensor 2.0									Version Hurch	Distance logement siège de valve 9 mm	Distance logement siège de valve 5 mm
Instructions	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In

Design Dimension Type de roue

RONAL																				
R46	7,0x16" 5-trous	46R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 4-trous	46R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 5-trous	46R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	46R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R47	9,5x20"	47R0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16"	47R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	47R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	47R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R48	7,5x16"	48R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	48R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x18"	48R8855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x18"	48R8865	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x18"	48R8955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x19"	48R9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R50	7,5x16" 4-trous	50R6754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16" 5-trous	50R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	50R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R51	6,5x15" 4-trous	51R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-trous	51R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-trous	51R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-trous	51R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	51R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	51R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x20"	51R0855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R52	5,0x14" 4-trous	52R4504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,0x14" 5-trous	52R4505	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,5x15" 4-trous	52R5554	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,5x15" 5-trous	52R5555	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x16" 4-trous	52R6604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x16" 5-trous	52R6605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ montable

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

ronal-wheels.com

Liste d'affectations TPMS, partie 2

État: Novembre 2017

Capteur de pression pour la recharge																				
Nom du fabricant du TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nom TN du TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Fabricant du type de capteur TPMS	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-in	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numéro du fabricant du TPMS				EZ-Sensor 2.0	Equivalent à Low Speed Faraday	Version 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Correspond à l'art. 2200 EZ-Sensor	À partir de 09/2014	EZ-Sensor 2.0									Version Hurch	Distance logement siège de valve 9 mm	Distance logement siège de valve 5 mm
Instructions	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In

Design Dimension Type de roue

RONAL

R53	5,5x14" 4-trous	53R4554		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5,5x14" 5-trous	53R4555		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,0x15" 4-trous	53R5604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,0x15" 5-trous	53R5605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,5x15" 4-trous	53R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,5x15" 5-trous	53R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 4-trous	53R6654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-trous	53R6655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-trous	53R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-trous	53R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 4-trous	53R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 5-trous	53R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" LLKW	53R7715	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	53R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8,0x18"	53R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R54	6,5x15" 4-trous	54R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,5x15" 5-trous	54R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x16" 4-trous	54R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x16" 5-trous	54R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x17" 4-trous	54R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x17" 5-trous	54R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x17"	54R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x18"	54R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9,0x18"	54R8905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x19"	54R9805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9,0x19"	54R9905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
R55	7,5x17"	55R7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,5x18"	55R8855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9,0x19"	55R9905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9,5x20"	55R0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R56	6,0x15" 4-trous	56R5604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,0x15" 5-trous	56R5605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ montable

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

Liste d'affectations TPMS, partie 2

État: Novembre 2017

Capteur de pression pour la recharge																				
Nom du fabricant du TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nom TM du TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Fabricant du type de capteur TPMS	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numéro du fabricant du TPMS				EZ-Sensor 2.0	Equivalent à Low Speed Faraday	Version 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Correspond à l'art. 2200 EZ-Sensor	À partir de 09/2014	EZ-Sensor 2.0									Version Hurch	Distance logement siège de valve 9 mm	Distance logement siège de valve 5 mm
Instructions	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In

Design Dimension Type de roue

RONAL

R56	6,5x16" 4-trous	56R6654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-trous	56R6655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-trous	56R6665	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17"	56R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	56R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	56R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R57	7,0x17"	57R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17"	57R7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 4-trous	57R8754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 5-trous	57R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R58	8,0x20"	58R0805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10,0x22"	58R2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R59	7,0x16"	59R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	59R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URS	5,5x14"	URS455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LSX	7,0x16" 4-trous	LS6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-trous	LS6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Design Dimension Type de roue

SPEEDLINE CORSE

SL1	8,0x18"	SL1.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x18"	SL1.8905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x19"	SL1.9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x19"	SL1.9955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL2	6,5x15" 4-trous	SL2.5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-trous	SL2.5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-trous	SL2.6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ montable

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés

ronal-wheels.com

Liste d'affectations TPMS, partie 2

État: Novembre 2017

Capteur de pression pour la recharge																				
Nom du fabricant du TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nom TN du TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Fabricant du type de capteur TPMS	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numéro du fabricant du TPMS				EZ-Sensor 2.0	Equivalent à Low Speed Faraday	Version 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Correspond à l'art. 2200 EZ-Sensor	À partir de 09/2014	EZ-Sensor 2.0									Version Hurch	Distance logement siège de valve 9 mm	Distance logement siège de valve 5 mm
Instructions	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In

Design Dimension Type de roue

SPEEDLINE CORSE

SL2	7,0x16" 5-trous	SL2.6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17" 4-trous	SL2.7754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17" 5-trous	SL2.7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	SL2.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x20"	SL2.0855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9,5x20"	SL2.0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL3	8,0x19"	SL3.9805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x19"	SL3.9905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x21"	SL3.1905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10,5x21"	SL3.1155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL3 polie	10,0x22"	SL3-2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL4 polie	10,0x22"	SL4-2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL5	7,5x18"	SL5.8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	SL5.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL6	8,5x19"	SL6.9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x19"	SL6.9955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ montable

Informations relatives au TPMS

- 590914, facultativement avec valve à vis numéro d'article 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 avec valve snap-in numéro d'article 590916. Autorisé uniquement jusqu'à 210 km/h
- Tous droits réservés