



# INSTRUKCJA PIELĘGNACJI KÓŁ RONAL

**BŁOTO, WILGOĆ, PYŁ HAMULCOWY ...**

**Felgi RONAL muszą wytrzymać wiele zanieczyszczeń. Jednak przy właściwej pielęgnacji długo utrzymują one doskonały wygląd. Regularne czyszczenie ułatwia utrzymanie ich w czystości.**

Proszę stosować do tego ciepłą wodę z dodatkiem neutralnego, standardowego szamponu samochodowego. Odradzamy natomiast stosowanie dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia felg, ponieważ pod tą nazwą oferowane są niekiedy również substancje zawierające kwasy, które mogą ewentualnie uszkodzić lakier, aplikacje z tworzyw sztucznych lub kołpaki piast.

**Używane nie mogą być środki do czyszczenia metali, wełna stalowa ani inne materiały i urządzenia, które mogłyby porysować warstwę ochronną.**

- Podczas czyszczenia koła muszą być zimne. Rozgrzane opony mogą mieć negatywny wpływ na działanie środka do czyszczenia.
- Większe, luźne zabrudzenia, takie jak przywierające błoto lub ziemię, można uprzednio usunąć delikatnym strumieniem wody. Alternatywnie można również przejechać wcześniej samochodem przez myjnię automatyczną. W żadnym wypadku nie myć felg z metali lekkich strumieniami parowymi, ponieważ te mogą uszkodzić warstwę lakieru bezbarwnego i aplikacje z tworzyw sztucznych.

- Nanieść szampon i dokładnie wyczyścić felgi szmatką, a zaschnięty pył hamulcowy oderwać szczotką z tworzywa sztucznego do felg.

**Wskazówka: Do czyszczenia trudno dostępnych i krętych miejsc użyć szczoteczki do zębów.**

- Usunąć brud i pozostałości środka do czyszczenia szmatką bawełnianą i letnią wodą oraz dokładnie opłukać koła czystą wodą.
  - Aby zapobiec tworzeniu się plam wody, w przypadku silnego promieniowania słonecznego należy na końcu wytrzeć powierzchnię miękką szmatką.
  - Dodatkowe nałożenie standardowego wosku lub lakieru do felg na świeżo oszczyszczoną powierzchnię powoduje zmniejszenie osadzania się brudu na powierzchni felgi. Produkty te przynoszą dodatkową korzyść – nadają kołu nowy połysk i chronią je przed wpływami środowiska.
- Wosków i lakierów nie można nakładać w pełnym słońcu.**